



TS18S

2500-WATT-SUBWOOFER MIT EINEM 18-ZOLL-TREIBER

2500W of Thunderous Bass

- Hocheffizienter Class-D-Verstärker
- Schallwandler: 18-Zoll-Treiber mit 3-Zoll-Hochtemperatur-Schwingspule

A Subwoofer That's Built to Last

- Robustes, innenversteiftes MDF-Gehäuse mit integrierter 36-mm-Polbuchse
- Die spritzwassergeschützte Oberfläche sieht auch bei starker Beanspruchung immer gut aus
- Elektronischer Clip-, Thermo- und Übersteuerungsschutz des Wandlers

The Perfect Match for Your Live Sound Setup

- (2) XLR+1/4-Zoll-Combo-Eingänge (2) XLR-Thru-Ausgänge zur Verkettung
- Vom Benutzer wählbare EQ-Stimmungen (Aus, Live, DJ)
- Wahlschalter für die Phasenausrichtung (0°/90°/180°/270°)

Die besten Auftritte brauchen die beste Beschallung an allen Enden des Klangspektrums. Der Alto Professional TS18S ist ein aktiver Subwoofer, der für einen kraftvollen, druckvollen Bass sorgt. Der TS18S Subwoofer ergänzt dein Full-Range-Lautsprecher-Setup und verleiht deiner PA-Konfiguration eine kraftvolle, aber kontrollierte Tieftonpräsenz für ein umfassendes und komplettes Hörerlebnis für den modernen öffentlichen Musikraum. Mit einem aktiven Subwoofer macht jede musikalische Darbietung einen grossen Sprung in den Bereich der klanglichen Ausgewogenheit mit der perfekten Mischung aus hohen, mittleren und erweiterten tiefen Frequenzen.

The Most Powerful Subwoofer Yet

Die Anforderungen an die Beschallung können sich von Abend zu Abend ändern, aber die Besten in der Branche verlassen sich darauf, dass sie immer zuverlässige Leistung zur Verfügung haben, wenn sie gebraucht wird. Der TS18S ist der bisher leistungsstärkste Subwoofer von Alto Professional mit einer unglaublichen Leistung von 2500-Watt, um Konzertsäle zum Leben zu erwecken, Nachtclubs zu beschallen, Gotteshäuser mit Instrumenten zu beschallen und vieles mehr. Dank seines hocheffizienten Class-D-Verstärkers verleiht der TS18S jeder öffentlichen Aufführung das nötige Gewicht für eine ausgewogene Darstellung der musikalischen Kunstfertigkeit in jeder Umgebung.

Carefully Built for Quality Performance

Ein Gebäude ist nur so gut wie sein Fundament, und das gilt auch für Sound. Der TS18S-Subwoofer wurde mit Blick auf zuverlässige Langlebigkeit gebaut, um der Anker des Setups und des Sounds zu sein. Der TS18S ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügt über ein hochwertiges, innen verstrebt Verbundgehäuse für einen dichten, kontrollierten Klang. Geniesse den ganzen Wumms und Bumms ohne unnötiges Rumpeln und Klappern. Der Schlüssel zu den Bässen ist eine klare Definition für eine wirkungsvolle Klangübertragung, und ein sorgfältig gefertigtes Gehäuse sorgt für eine wirklich unverfälschte Klangwiedergabe. Mit seinem hochwertigen 18-Zoll-Treiber mit 3-Zoll-Schwingspule ist der TS18S-Subwoofer für den harten Live-Einsatz gebaut - ob fest installiert oder als Teil eines mobilen Setups, Abend für Abend.

A Subwoofer for Any Setting

Was nützt ein Subwoofer, wenn er nicht mit dem Rest Ihrer Lautsprecheranlage harmoniert? Der TS18S wurde so konzipiert und entwickelt, dass er sich dank der vielseitigen Elektronikschalter an Bord in jedes System einfügt. Wechsel schnell durch die vom Benutzer auswählbaren EQ-Einstellungen, um die Tieftonakzentuierung zu aktivieren, zu verstärken oder zu umgehen, je nachdem, was die verschiedenen Shows erfordern. Verwende bei Bedarf die intuitive Phase Alignment-Funktion, um sicherzustellen, dass Tops und Subwoofer unabhängig von der Einstellung oder dem Setup gut funktionieren. An die dedizierten Eingangs- und Ausgangskanäle können nahtlos Alto Professional Full-Range-Lautsprecher oder andere Standardlautsprecher angeschlossen werden.

Technische Spezifikationen

Output Leistung	2500W Spitze bei 4 Ω
Wandler Niedrig	18" (457 mm) Tieftöner; 3" (76,2 mm) Hochtemperatur-Schwingspule
Frequenzbereich	29 Hz – 100 Hz (- 3 dB)
Frequenzspektrum	27 Hz – 111 Hz (-10 dB)
Maximum SPL	137 dB (@ 1 m)
Anschlüsse	(2) XLR+1/4" (6,35 mm) Eingänge; (2) XLR-Ausgänge; (1) IEC-Netzkabel-Eingang
Externe Steuerelemente	Lautstärkeregler, Signal-/Clip-Limiter mit LED, Lautsprechernutzungstaste, Näherungstaste, Netzschalter mit LED
Elektronische Schutzeinrichtungen	Elektronischer Clip-, Thermo- und Übersteuerungsschutz des Wandlers
Gehäuse	Innenverstrebt MDF-Gehäuse; 36-mm-Montagegestangensockel an der Oberseite Rolleneinsatz Gewindemass: M6 x 1,00 mm
Stromversorgung	Anschluss: Standard-IEC-Kabel Eingangsspannung: 100-120, 50/60 Hz; 220-240 VAC 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 1600W Absicherung: 100-120V, T15AL AC250V; 220-240V, T8AL AC250V
Abmasse (H x B x T)	678.2 x 530.9 x 627.4 mm
Gewicht	42.2 kg
Verpackungsgewicht	51 kg

Optionales Zubehör:

TS18S Cover

STRAPAZIERFÄHIGE ABDECKUNG FÜR DEN TRUESONIC TS18S POWER SUBWOOFER

- Die Abdeckung schützt den TS18S vor Staub und Kratzern
- Einfaches Aufstecken - Abdeckung und Abnehmen in Sekundenschnelle
- Riemen mit Haken und Klettverschluss zur Befestigung der Abdeckung
- Seitliche Öffnungen für einfachen Zugang zu den Griffen des TS18S

Spezifikationen:

Abmessung: 678 x 531 x 628 mm

Gewicht: 0.87kg



Bestellinformationen:

Subwoofer: Artikel- Nr: 56TS18S

Schutzhülle: Artikel- Nr: 56TS18SCOVER