



# TX315

## 700 - WATT 15 - ZOLL - 2 - WEGE - AKTIVLAUTSPRECHER

- 700 Watt Spitzenleistung (350 Watt Dauerleistung) Class-D-Leistung
- Das 90° H x 60° V Horn liefert eine grössere Reichweite
- Das Vollgitter liefert Stil und bietet Schutz für deine Anlage
- 381 mm (15-Zoll)-NF-Treiber, 51 mm (2-Zoll)-Schwingspule
- 1-Zoll (25,4 mm) Neodym-HF-Kompressionstreiber
- Leichtes, tragbares Design für Haupt- oder Wedge-Monitorbetrieb
- Standard-Lautsprecherpolbuchse
- Bi-amplified Design mit präziser aktiver Frequenzweiche und EQ
- Symmetrischer XLR-Mic/Line-Eingang, Link-Ausgang und Lautstärkeregler
- Integrierter analoger Limiter und Überlastschuttschaltung
- Konturschalter mit Tief- und Hochtonanhebung +3dB
- Ground-Lift-Schalter beseitigt unerwünschtes Brummen oder Summen
- Entwickelt und abgestimmt in den USA

Wir stellen den Alto TX315 vor, einen 700-Watt-Aktivlautsprecher, der sich perfekt für eine Vielzahl von Live-Sound-Situationen eignet. Mit der TX3-Serie hat Alto Professional eine Familie von Aktivlautsprechern geschaffen, die für deine anspruchsvollsten Gigs geeignet sind, Nacht für Nacht. Die neue TX3-Serie nutzt einen Grossteil der Technologie unserer hochgelobten TS3-Serie und liefert die Leistung und Klarheit, die Du brauchst, um dein Bestes zu geben.

Der TX315 verfügt über ein bi-verstärktes 2-Wege-Design mit einem Langhub-Tieftöner und einem 1-Zoll-Titan-Kompressionstreiber in einem Präzisionshorn. Das Horn-Design der TX3-Serie verbessert die Hochfrequenzleistung und erzeugt ein sehr präzises 90°H x 60°V-Abstrahlverhalten - ideal für eine optimale Abdeckung des Publikums.

Der TX315 ist in einem robusten, leichten und leicht zu transportierenden Gehäuse untergebracht. Die trapezförmige Form ermöglicht sowohl eine aufrechte als auch eine keilförmige Monitorpositionierung, und das vollflächige Stahlgitter bietet einen vollständigen Schutz der Treiber. Diese Lautsprecher sind für den harten Dauereinsatz konzipiert. Zusammen mit den zahlreichen Ein- und Ausgängen und den Montageoptionen wird deutlich, dass der TX315 eine unverzichtbare Rolle bei deiner Performance spielt.

## Technische Daten

<b>System Typ</b>	2-Wege-Aktivlautsprecher mit Bassreflexöffnung	
<b>Treiber</b>	Niedrig-Frequenz:	381 mm (15,0") Treiber, 51 mm (2,0") Schwingspule
	Hoch-Frequenz:	25-mm-Titanmembran-Kompressionstreiber, 25-mm-Schwingspule (1,0") I
<b>Verstärker</b>	700 Watt (Spitze), 350 (kontinuierlich), Klasse D Leistung	
<b>Horn-Abdeckung</b>	90° horizontal x 60° vertikal (nominal)	
<b>Frequenzbereich</b>	65 Hz – 20 kHz (-3 dB)	
<b>Übergangsfrequenz</b>	2.2 kHz	
<b>Max SPL</b>	119 dB @ 1 m	
<b>Entzerrung</b>	Konturschalter mit Tief- und Hochtonanhebung +3 dB	
<b>Anschlüsse</b>	(1) XLR/TRS 1/4" (6,35 mm) symmetrischer Eingang (Line/Mic) (1) XLR-Ausgang (Link) (1) IEC-Netzkabel-Eingang	
<b>Bedienelemente</b>	Netzschalter, Lautstärkereglер, Konturschalter, Ground-Lift-Schalter	
<b>Anzeigen</b>	(2) Power-LEDs (1 frontseitig, 1 rückseitig), Clip-Limiter-LED	
<b>Stromversorgung</b>	Anschluss:	IEC
	Spannung:	100–120 V~, or 220–240 V~; 50/60 Hz
	Absicherung:	100–120V T6.3AL AC250V or 220–240V T3.15AL AC250V
	Verbrauch:	350 W
<b>Absicherung</b>	Thermischer, überlastbarer analoger Limiter/Kompressor	
<b>Gehäuse</b>	Spritzgegossenes Polypropylen, Mehrwinkel für Haupt- oder Monitoranwendungen, Metallgitter, Gummifüsse, 2 Griffe (beidseitig)	
<b>Montage/Installation</b>	Standard 36 mm Polschuh	
<b>Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)</b>	634 x 386 x 371 mm	
<b>Gewicht</b>	14.4 kg	