



Übersicht

UBER FX2 ist ein leistungsstarkes und tragbares batteriebetriebenes PA-System mit Bluetooth®-Technologie. Sein 5-Lautsprecher-Sound-Array mit 320° ist die perfekte Lösung für stundenlangen, klaren und druckvollen Sound von Mikrofonen, Instrumenten, mobilen Geräten und mehr. UBER FX2 eignet sich nicht nur für Musiker, sondern auch für viele andere Veranstaltungen im Innen- und Aussenbereich, z. B. Geschäftsbesprechungen, Schulungen, Gartenpartys und Preisverleihungen/Abschlussfeiern - und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden spielt es keine Rolle, ob Sie Zugang zu Netzstrom haben oder nicht.

Kraftvoll und klar

Das innovative 200-Watt-System mit 5 Lautsprechern verfügt über einen 8-Zoll-Tieftöner, Stereo-Hochtöner und seitlich abstrahlende Breitbandlautsprecher, die einen Hörbereich von 320° abdecken. Die seitlich abstrahlenden Lautsprecher eignen sich auch hervorragend für das Monitoring von Live-Auftritten. UBER FX2 verfügt über zwei Eingangskanäle mit jeweils unabhängiger Lautstärkeregelung, 2-Band-EQ und digitalen Effekten sowie über einen zusätzlichen dritten 3,5-mm-Aux-Eingang.

Vollständig kabellos

Mit Bluetooth 5.0 bietet der Alto UBER FX2 robustes Streaming, Verknüpfung und Steuerung: Sie können von jedem Gerät auf den UBER FX2 streamen und einen zweiten UBER FX2s drahtlos anschliessen, um ein Stereo-PA-System mit Ihrer bevorzugten Musik-Streaming-App zu erstellen. Die Alto Pro App für iOS und Android ermöglicht die kabellose Steuerung der Mixfunktionen für eine bequeme Kontrolle von überall. Der einfache Ein-Bildschirm-Mixer ermöglicht es Ihnen, einen Kanal auszuwählen und alle Parameter mühelos zu steuern.

Tragbar und komfortabel

Mit seinem Teleskopgriff und den Rädern ist der Uber FX2 unglaublich einfach zu transportieren. Er verfügt ausserdem über ein praktisches Staufach an der Oberseite, einen seitlichen Flaschenöffner und eine Beleuchtung an der Vorderseite. Ausserdem gibt es zwei USB-Ladeanschlüsse, damit Ihre Geräte immer aufgeladen sind.

DIE WICHTIGSTEN MERKMALE

- 320-Grad-Sound - Innovatives 200-Watt-System mit 5 Lautsprechern füllt den Raum
- Akku für den ganzen Tag - 100 Stunden Sound mit einer einzigen Ladung
- Einfacher Transport - Weniger Heben mit Teleskopgriff und Rädern
- Erstellen Sie Ihren eigenen Mix - Integrierter 2-Kanal-Mikrofon/Line/Instrumenten-Mixer mit EQ und FX
- Mühelose Musikübertragung - Bluetooth 5.0 ermöglicht Streaming und Steuerung
- Drahtlose Steuerung - Alto Pro Control App auf iOS und Android
- Stereo Speaker Link - Erweiterung auf zwei Lautsprecher mit Bluetooth Linking
- Laden Sie Ihre Geräte auf - mit zwei USB-Ladeanschlüssen
- Für den richtigen Sound sorgen - EQ-Voreinstellungen für Musik und Live-Auftritte
- Dritter Eingang - Zusätzlicher 3,5-mm-Aux-Eingang
- Made for Events - Staufach oben, seitlicher Flaschenöffner und Frontbeleuchtung

Spezifikationen

Ausgangsleistung	200 W
Ladeanschluss	5V, 1A
Mikrofoneingänge 1-2	Anschluss: XLR / 1/4" TRS Combo-Eingangsanschluss Dynamikbereich: 108 dB (A-bewertet) THD+N: <0.01% Rauschen EIN: >-110 dB (A-bewertet) Maximaler Eingangspegel: +1,5 dBu Verstärkungsbereich: 50 dB Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,1 dB) Eingangsimpedanz: 600 Ω
Line-Eingänge 1-2	Anschluss: XLR / 1/4" TRS Combo-Eingangsanschluss Dynamikbereich: 108 dB (A-bewertet) THD+N: <0.01% Maximaler Eingangspegel: +16 dBu Verstärkungsbereich: 24 dB Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,1 dB) Eingangsimpedanz: 20 kΩ
Instrumenten-Eingänge 1-2	Anschluss: XLR / 1/4" TRS Combo-Eingangsanschluss Dynamikbereich: 108 dB (A-bewertet) THD+N: <0.02% Verstärkungsbereich: 24 dB Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,1 dB) Maximaler Eingangspegel: +6 dBu Eingangsimpedanz: 1 mΩ

Kanal-EQ	<p>EQ-Konfiguration: Kanäle 1 und 2 haben unabhängige 2-Band-Shelving-EQs</p> <p>Hoch-EQ-Filter-Typ: 12 dB/Oktave Kuhschwanzfilter</p> <p>Cutoff-Frequenz des High EQ: 12 kHz</p> <p>High EQ-Verstärkung/Abschwächung: +/-15 dB</p> <p>Low EQ-Filter-Typ: 12 dB/Oktave Kuhschwanzfilter</p> <p>Cutoff-Frequenz des Low EQ: 80 Hz</p> <p>Low EQ-Verstärkung/Dämpfung: +/-15 dB</p>
Aux-Eingänge	<p>Anschluss: 1/8" (3,5 mm) TRS-Eingangsanschluss</p> <p>Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,1 dB)</p> <p>Maximaler Eingangspegel: +12 dBu</p> <p>Eingangsimpedanz: 20 kΩ</p>
Line-Ausgang	<p>Anschluss: 1/4" (6,35 mm) TRS-Ausgangsanschluss</p> <p>Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,1 dB)</p> <p>Ausgangspegel: Fest +10 dBu</p> <p>Eingangsimpedanz (unsymmetrisch): 100 Ω</p>
Verstärker/Treiber	<p>Frequenzgang: 60 Hz - 20 kHz</p> <p>Maximaler Schalldruckpegel: 110 dB</p> <p>Leistungsverstärker: 100 W RMS mono-gekoppelt</p> <p>LF-Treiber: 8,0" 203 mm Tieftöner</p> <p>HF-Treiber: (2) 1,0" / 25 mm Hochtöner</p> <p>Seitliche Treiber: (2) 3,0" / 76 mm Treiber</p>
Bluetooth-Spezifikationen	<p>Profil: A2DP, AVRCP</p> <p>Version: 5.0</p> <p>Frequenz: 2402 - 2480 MHz</p> <p>Reichweite: Bis zu 30,5 Meter</p>
Batterie	<p>Typ: Blei-Säure-Batterie</p> <p>Kapazität: 12V, 7A, 84 Wh</p> <p>Lebensdauer: Bis zu 100 Stunden</p> <p>Aufladezeit: 10 Stunden</p>
USB-A Anschluss	<p>USB-Anschluss vorne: 5V, 1A</p> <p>USB-Anschluss oben: 5 V, 2,2 A</p>
Stromversorgung	<p>Anschluss: IEC</p> <p>Spannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 120 W</p>

Abmessungen:

Gewicht	11.9 kg
Breite	445 mm
Höhe	545 mm
Tiefe	334 mm

Verpackungsangaben:

Gewicht	12.9 kg
Breite	457 mm
Höhe	567 mm
Tiefe	360 mm

Bestellinformationen

Alto Professional Uber FX2

Art-No. 56UBERFX2

EAN 0816311012263