



# UGM192

Solution audio USB compacte 24-bit / 192 kHz  
pour les signaux de guitare et de microphone



## La solution la plus compacte pour l'enregistrement de signaux de guitare et de microphone

L'UGM192 offre une interface ultra-compacte avec une qualité audio de 24-bit / 192kHz / 114 dB.

## À peine plus de la moitié de la taille d'un Smartphone

Avec son format ultra-compact de 87mm x 67mm, l'UGM192 tient dans n'importe quelle poche. De plus, l'UGM192 ne pèse pas plus qu'une tablette de chocolat. Et pourtant, ce petit adaptateur est extrêmement puissant!

## Enregistrez avec votre PC, Mac, tablette ou Smartphone

L'appareil connecte une guitare électrique et/ou le signal d'un microphone dynamique ou à condensateur au port USB de votre PC ou Mac ou à un appareil mobile tel qu'un Smartphone ou une tablette avec support audio USB. À l'arrière se trouve une sortie stéréo pour la lecture et le monitoring (par exemple via un casque).

## Enregistrez - quel que soit le lieu

Tout cela fait de l'UGM192 un outil parfait, idéal pour l'enregistrement en studio ou sur la route. Utilisez l'interface pour mixer les signaux de guitare et microphone pour ensuite les traiter avec votre PC, Mac, ordinateur portable ou de bureau, en temps réel et écoutez le résultat directement au casque - sans dispositifs supplémentaires: l'UGM192 fonctionne directement entre la guitare, le microphone et votre ordinateur ou appareil mobile. En tant qu'appareil entièrement mobile, il peut être alimenté en option par une batterie externe. Emportez ce préampli professionnel avec vous où que vous alliez!



## Caractéristiques

- Interface audio USB 3.1 avec connexion USB-C (câble inclus)
- Compatible USB 2.0 (câble inclus)
- Alimentation via USB
- Connexion électrique séparée en option (microUSB)
- Préamplificateur de microphone professionnel avec connecteur jack 6.3mm symétrique
- Alimentation fantôme 48V commutable
- Entrée instrument Hi-Z (haute impédance) professionnelle avec connecteur jack 6.3mm
- Sortie ligne / casque avec prise jack stéréo 6.3mm
- Convertisseur AD 24-bit / 192kHz (plage dynamique 114dB pondérée A)
- Convertisseur DA 24-bit / 192 kHz (plage dynamique 114dB pondérée A)
- 100% Class Compliant
- Fonctionne avec OS X / Mac OS (10.9 et supérieur) avec prise en charge native de CoreAudio (32-/64-bit)
- Pilote EWDM pour Windows 7/8 /8.1/10 avec ASIO 2.0, MME, WDM et DirectSound (32-/64 bit)
- Compatible DirectWIRE sous Windows avec des canaux audio virtuels pour les enregistrements internes en boucle
- Dimensions: environ 87mm x 67mm

## Logiciels

- **DIRECT WIRE Loopback** pour le streaming et l'enseignement en ligne: <https://youtu.be/B6X8sRgR6gQ>
- **inTone 2 ESI Edition**, Plugin Mix-App: <https://shop.audified.com/products/intone-2>
- **Deckadance LE** Licence (de Image-Line Software)

## Informations de commande

**UGM192**

Art.No. 16UGM192