

iConnectivity™

PlayAUDIO 1U™

Professionelles Mehrkanal-Audio- und MIDI-Interface mit redundantem Failover-Schutz für Live-Musiker.



PlayAUDIO1U ist eine Weiterentwicklung des PlayAUDIO12 und bietet eine absolut zuverlässige und ausfallsichere Lösungen für Live-Performances. Ähnlich wie sein Vorgänger PlayAUDIO12 verfügt PlayAUDIO1U über zahlreiche redundante Ausfallsicherungen für die Steuerung und Wiedergabe von Backing Tracks, virtuellen Instrumenten und MIDI-Geräten.

Das Erfolgsrezept von PlayAUDIO1U besteht in der Integration von zwei Computern, die direkt mit der Schnittstelle verbunden sind und ein zuverlässiges Redundanz- und Ausfallsicherungssystem bilden. Sollte ein Computer ausfallen, schaltet PlayAUDIO1U in Sekundenschnelle auf den Backup-Computer um - so schnell, dass es das Publikum es nicht einmal bemerkt. Backing-Tracks werden weiterhin im Takt abgespielt und das MIDI-Equipment bleibt verbunden.

PlayAUDIO1U wird darüber hinaus mit dem neuen und verbesserten Auracle 2.0 Software von iConnectivity ausgeliefert. Auracle 2.0 ist schnell, flexibel und intelligent und ermöglicht es Interpreten, in kurzer Zeit eine ausgeklügelte Live-Integration aller Audio- und MIDI-Verbindungen, Eingänge und Ausgänge zu erstellen.

Eigenschaften

- 12 mechanisch verstärkte XLR-Ausgänge
- Integrierter Schutz für +48-V-Phantomspannung an den Ausgängen schützt das Interface vor versehentlicher Beschädigung
- 1x 1/4" TRS-Stereo-Kopfhörerausgang mit eigenem Regler
- 2x USB-C- Computeranschlüsse
- Automatischer und manueller Umschaltmodus für blitzschnelles Umschalten zwischen 2 Computern
- 2x doppel-Fusschalteranschlüsse können zahlreiche Funktionen des Interfaces zu steuern
- Audio Protection verhindert unerwünschte Einstreuungen von fehlerhaften Audioquellen
- USB-MIDI-Host-Anschluss, bietet bis zu 8 USB-MIDI-Anschlüsse für Class Compliant-Controller
- DIN-MIDI- Ein- und Ausgang
- Ethernet-MIDI mit 22 Ports für stabile MIDI-Verbindungen über grosse Entfernungen
- Auracle 2.0 Editier-Software
- "MIDI-Learn" für Steuerungen von Tastenfunktionen am Interface
- Hochauflösendes Audio - bis zu 24-Bit/96kHz AD/DA-Wandlung
- Umfassendes Audio-Mixing und Routing
- Einfach zu bedienende kapazitive Touch-Bedienung und 2 Drehgeber erlauben die softwarefreie Steuerung der wichtigsten Funktionen
- 19" Rackbreite, 1 Höheneinheit (44 mm), Tiefe 200 mm
- Gewicht: 2.7 kg

Packungsinhalt

- 1 PlayAUDIO1U Audio + MIDI interface
- 2 USB-C zu USB-C Kabel
- 2 USB-C zu USB-A type Adapter
- Schweizer Gerätestromkabel

Bestellinformationen

iConnectivity PlayAUDIO1U

Art. No. 24PLAYAUDIO1U