

iConnectivity™

PlayAUDIO 1U™

Interface audio et MIDI multicanal professionnelle avec protection redondante en cas de basculement pour les musiciens live.



PlayAUDIO1U est une évolution de PlayAUDIO12 et offre une solution absolument fiable et à l'épreuve des pannes pour les performances live. Comme son prédécesseur, PlayAUDIO12, PlayAUDIO1U dispose de nombreuses sécurités redondantes pour le contrôle et la lecture des backing tracks, des instruments virtuels et des appareils MIDI.

La recette du succès de PlayAUDIO1U réside dans l'intégration de deux ordinateurs directement connectés à l'interface, qui forment un système fiable de redondance et de sécurité en cas de panne. Si l'un des ordinateurs tombe en panne, PlayAUDIO1U bascule en quelques secondes sur l'ordinateur de secours, si rapidement que le public ne le remarque même pas. Les pistes de backing continuent à être jouées en rythme et l'équipement MIDI reste connecté.

PlayAUDIO1U est également livré avec le nouveau logiciel Auracle 2.0 amélioré d'iConnectivity. Rapide, flexible et intelligent, Auracle 2.0 permet aux artistes de créer rapidement une intégration live sophistiquée de toutes les connexions, entrées et sorties audio et MIDI.

Caractéristiques

- 12 sorties XLR mécaniquement renforcées
- Une protection intégrée pour l'alimentation fantôme +48 V sur les sorties protège l'interface des dommages accidentels
- 1x sortie casque stéréo TRS 1/4" avec son propre réglage
- 2x port USB-C pour ordinateur
- Mode de commutation automatique et manuel pour une commutation ultra-rapide entre 2 ordinateurs
- 2x connecteur double pédale peuvent contrôler de nombreuses fonctions de l'interface
- Protection audio empêchant les interférences indésirables de sources audio défectueuses
- Port hôte USB MIDI, fournit jusqu'à 8 ports USB MIDI pour les contrôleurs Class Compliant
- Entrée et sortie DIN-MIDI
- Ethernet-MIDI avec 22 ports pour des connexions MIDI stables sur de grandes distances
- Logiciel d'édition Auracle 2.0
- "MIDI Learn" pour les commandes de fonctions de touches sur l'interface
- Audio haute résolution - conversion AD/DA jusqu'à 24-Bit/96kHz
- Mixage et routage audio complets
- Commande tactile capacitive facile à utiliser et 2 encodeurs rotatifs permettant un contrôle sans logiciel des fonctions les plus importantes
- Largeur de rack 19", 1 unité de hauteur (44 mm), profondeur 200 mm
- Poids: 2.7 kg

Contenu de l'emballage

- 1 Interface Audio + MIDI PlayAUDIO1U
- 2 Câbles USB-C à USB-C
- 2 Adaptateurs USB-C à USB de type A
- Câble d'alimentation suisse

Informations de commande

iConnectivity PlayAUDIO1U

Art. No. 24PLAYAUDIO1U