



CLASSIC 5

KRK ROKIT 5 G3 Classic Edition



Erprobt

Als unglaublich wertvolles Werkzeug für die Audio- und Musikproduktion sind die KRK CLASSIC 5 Aktivstudiomonitore mit über 30 Jahren Innovationskraft des weltweit führenden Studiomonitorherstellers ausgestattet. Der CLASSIC 5, der Konzepte aus früheren ROKIT-Linien - den meistgenutzten Studiomonitoren der Welt - verwendet, ist standardmässig mit einer neuen FLAT-Frequenzlösung für kritisches Hören ausgestattet und führt zu genaueren Mischungen.

Mit dem optionalen +2dB KRK Bass Boost bleibt der CLASSIC 5 dem Klang treu, den Musikschafer auf der ganzen Welt seit Jahren lieben.

Vertraut

Vielseitigkeit ist das A und O bei den Classic 5 Studiomonitoren. Ob Sie zu Hause Musik aufnehmen oder sich an ein professionelles Aufnahmestudio einrichten, die KRK Classic 5 bieten eine Vielzahl von Funktionen, die auf die Anforderungen der heutigen wettbewerbsfähigen Produzenten und Ingenieure zugeschnitten sind. Dies ist auch der Grund weshalb die gelben Membranen überall in allen Studioumgebungen zu sehen sind.

Legendäre Performance

Für die Erstellung, Mischung und das Mastering von Musik wurden die professionellen Studiomonitore KRK Classic 5 entwickelt, die eine zuverlässige und präzise Wiedergabe ermöglichen. Sie verfügen über einen innovativen Class A/B-Verstärker mit integriertem Automatik-Limiter, einen 1" Softkalotten-Hochtöner und einen 5" Glas-Aramid-Verbundtieftöner, einen Hohlleiter für eine detailgetreue Abbildung in der Hörposition, einen frontseitig geschlitzten Bassanschluss zur Reduzierung der Randkupplung und flexiblen Positionierung im Raum sowie mehrere Eingangsanschlüsse, die eine einfache Integration des CLASSIC 5 in jede Systemkonfiguration ermöglichen. Der KRK CLASSIC 5 basiert auf früheren ROKIT Pro Monitoren - den meistgenutzten Studiomonitoren der Welt - und ist eine wertvolle kompakte Lösung für präzise Mixe und Produktionen.

Key Features

- Ein unglaublich vielseitiger, aktiver Nahfeld-Studiomonitor, ideal für jede Art von Musik
- Soft-Dome Hochtöner mit optimiertem Hohlleiter sorgt für sanfte, makellose und klare Höhen bis zu 35kHz.
- Leichter, aus Glas-Aramid-Verbundwerkstoff gefertigter Tieftöner für klare Mitten und satte Bässe.
- Flache Niederfrequenzeinstellung für Vielseitigkeit und verbesserte Genauigkeit bei Mischungen, die in verschiedenen Umgebungen übersetzt werden können
- Erstklassige Low-End-Erweiterung mit optionaler Einstellung von +2dB KRK Bass Boost, die von Musikern weltweit gelobt wird
- Mit den Hoch- und Niederfrequenzsteuerungen können Sie Ihren Sound an Ihre Umgebung und Präferenz anpassen
- Werkseitig installiertes Schaumstoffpolster unter dem Monitor bietet Isolierung zwischen Lautsprecher und Oberfläche für mehr Klarheit
- Aktive 2-Wege-Elektronik sorgt für eine rauscharme Verstärkung mit hohem Headroom
- Frontseitig geschlitzte Bassöffnung und resonanzfreies Gehäuse erhöhen die Klangqualität
- Systemoptimierter Auto-Limiter verhindert, dass unerwartete Spitzen die Lautsprecher beschädigen und bietet gleichzeitig Konsistenz und Klarheit bei hohen Lautstärken
- Mehrere Audioeingangsanschlüsse (XLR, ¼", RCA) für universelle Konnektivität in jeder Studioumgebung
- Entwickelt in den USA von einem Monitorhersteller mit über 30 Jahren Innovationserfahrung
- Resonanzarmes Gehäuse für minimale Verzerrung und Einfärbung
- Nieder- und Hochfrequenzeinstellungen passen die Monitore dem Geschmack an und passen sich der Raumakustik an
- Kundenspezifischer Bi-Amping-Verstärker der Klasse A/B mit grossem Headroom und geringer Verzerrung

Spezifikationen

Configuration	2-Way
System Type	Active Monitor
Transducers	5" Glass Aramid Woofer, 1" Textile Soft Dome Tweeter
Frequency Response (+/- 3db)	56 Hz - 30 kHz
Frequency Range (-10db)	46 Hz - 34.5 kHz
Max Peak Spl	101 dB SPL
Amplifier Power Rating	High Frequency: 20 W, Low Frequency: 30 W
Input Impedance	10 kΩ Balanced / 7 kΩ Unbalanced
Connectors	RCA, Balanced 1/4" TRS, Balanced XLR
Controls	System Volume -30 dB, - +6 dB
Lf/Hf Level Adjust	LF: (-1 dB, FLAT, +1 dB, +2 dB) Below 200 Hz HF: (-2 dB, FLAT, -1 dB, +1 dB) Above 2.6 kHz
Enclosure Construction	15 mm MDF / High Impact Polystyrene
Finish	Black Vinyl Wrap
Hardware	Foam Isolation Pad
Dimensions H X W X D	264 mm X 188 mm X 283 mm
Weight	5.87 kg

Bestellinformationen

KRK Classic 5 (Rokit RP5 G3 Classic)

Art-No: 19RP5G3CLASSIC

Kartongrösse: 365 mm x 270 mm x 310 mm

Verpackungsgewicht: 7.5 kg

