



CLASSIC 7

KRK ROKIT 7 G3 Classic Edition



Eprouvé

Reconnu en tant qu'excellent outil dédié à la production audio et musicale, les moniteurs de studio actifs KRK CLASSIC 7 intègrent plus de 30 ans de recherche et d'innovation du premier fabricant mondial de moniteurs de studio. Le CLASSIC 7, qui utilise les concepts des gammes ROKIT précédentes - les moniteurs de studio les plus utilisés dans le monde - est équipé en standard d'une nouvelle solution de fréquence FLAT pour une écoute plus détaillée et des mixages plus précis.

Avec l'option +2dB KRK Bass Boost, le CLASSIC 7 reste fidèle au son que les musiciens du monde entier aiment depuis des années.

Familier

La polyvalence est le nec plus ultra des moniteurs de studio CLASSIC 7. Que vous enregistriez de la musique à la maison ou que vous mettiez sur pied un studio d'enregistrement professionnel, le KRK CLASSIC 7 offre une variété de caractéristiques adaptées aux besoins des producteurs et ingénieurs d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle les diaphragmes jaunes sont visibles pratiquement dans n'importe quel environnement de studio.

Des performances légendaires

Les moniteurs de studio professionnels KRK CLASSIC 7 ont été développés pour la création, le mixage et le mastering musical, permettant une lecture fiable et précise. Ils sont équipés d'un amplificateur de classe A/B innovant avec limiteur automatique intégré, d'un tweeter à dôme souple de 1" et d'un woofer à base de matériau en composite verre aramide de 7", d'un guide d'ondes pour une reproduction détaillée en position d'écoute, d'un Bass reflex et caisson sans résonance pour une meilleure qualité sonore et un positionnement flexible dans la pièce, ainsi que plusieurs ports d'entrée permettant une intégration facile du CLASSIC 7 dans toute configuration système. Basé sur les moniteurs ROKIT Pro précédents - les moniteurs de studio les plus utilisés dans le monde - le KRK CLASSIC 7 est une solution compacte pour un mixage et une production précis.

Caractéristiques principales

- Un moniteur de studio actif et incroyablement polyvalent, idéal pour tout type de musique
- Tweeter à dôme souple avec guide d'ondes optimisé pour des aigus fluides, définis et clairs jusqu'à 35kHz
- Haut-parleur de graves à base de matériau composite en verre aramide de haute qualité pour des médiums clairs et des basses riches
- Réglage Flat des basses fréquences pour plus de polyvalence et une meilleure précision dans les mixages qui peuvent être traduits dans différents environnements
- Extension de basses fréquences de première classe avec option du réglage KRK Bass Boost +2 dB, acclamé par les musiciens du monde entier
- Avec les ajustements de hautes et basses fréquences, vous pouvez modifier votre son en fonction de votre environnement et de vos préférences
- La plaque en mousse intégrée d'usine sous le moniteur assure l'isolation entre l'enceinte et la surface pour plus de clarté
- La bi-amplification offre une amplification à faible bruit et un Headroom élevé
- Bass reflex et caisson sans résonance pour une meilleure qualité sonore
- Le limiteur automatique optimisé du système empêche les pics inattendus d'endommager les haut-parleurs tout en offrant cohérence et clarté à des volumes élevés
- Connecteurs d'entrée audio multiples (XLR, TRS ¼", RCA) pour une connectivité universelle dans n'importe quel environnement de studio
- Développé aux Etats-Unis par un fabricant de moniteurs avec plus de 30 ans d'expérience et innovation
- Enceinte à faible résonance pour une distorsion et une coloration minimales avec des réglages de basse et haute fréquence adaptant les moniteurs aux goûts et à l'acoustique de la pièce
- Bi-amplification de classe A/B sur mesure avec grand Headroom et faible distorsion

Spécifications

Configuration	2-Way
System Type	Active Monitor
Transducers	7" Glass Aramid Woofer, 1" Textile Soft Dome Tweeter
Frequency Response (+/- 3db)	47.5 Hz – 34.5 kHz
Frequency Range (-10db)	37 Hz - 34.5 kHz
Max Peak Spl	101 dB SPL
Amplifier Power Rating	High Frequency: 25 W, Low Frequency: 48 W
Input Impedance	10 kΩ Balanced / 7 kΩ Unbalanced
Connectors	RCA, Balanced 1/4" TRS, Balanced XLR
Controls	System Volume -30 dB, +6 dB
Lf/Hf Level Adjust	LF: (-2 dB, FLAT, +1 dB, +2 dB) Below 200 Hz HF: (-2 dB, FLAT, -1 dB, +1 dB) Above 2.3 kHz
Enclosure Construction	15 mm MDF / High Impact Polystyrene
Finish	Black Vinyl Wrap
Hardware	Foam Isolation Pad
Dimensions H X W X D	290 mm X 226 mm X 332 mm
Weight	8.39 kg

Informations de commande

KRK CLASSIC 7 (Rokit RP7 G3 Classic)

Art-No: 19RP7G3CLASSIC

Taille de l'emballage : 357 mm x 310 mm x 444 mm

Poids (emballage inclus): 10.3 kg

