

GOTM

AUX

3" PORTABLE MONITORS



LA QUALITÉ LÉGENDAIRE DU SON KRK EN DÉPLACEMENT

Les moniteurs portables de proximité GoAux 3 de KRK sont conçus pour fournir un son de première qualité en tout lieu. Ils sont les moniteurs idéaux pour les musiciens et les ingénieurs du son qui voyagent et offrent la qualité sonore bien connue de KRK dans une taille mobile et maniable. Les moniteurs GoAux 3 sont livrés avec un sac de transport en nylon qui peut contenir les deux moniteurs ainsi que les pieds de moniteur et tous les câbles supplémentaires fournis. Les supports réglables garantissent une position d'écoute optimale dans toutes les situations de travail. Les GoAux 3 possèdent un woofer de 3 pouces en verre-aramide et un tweeter de 1 pouce avec un dôme en tissu souple dans une conception à deux voies amplifiée de 60 W RMS (puissance totale du système). Les boîtiers en ABS ouverts à l'arrière sont résistants et offrent une reproduction des basses étonnante pour un haut-parleur portable. Comme les amplificateurs de puissance se trouvent dans le boîtier d'un haut-parleur et que le deuxième haut-parleur est alimenté par une connexion fournie avec le premier haut-parleur, la paire ne nécessite qu'une seule source d'alimentation. L'égaliseur LF et HF intégré permet d'adapter les moniteurs à la pièce et aux préférences personnelles. Outre les entrées Aux 1/8" et RCA stéréo, la fonction Bluetooth permet une connexion sans fil avec un smartphone, un ordinateur ou d'autres appareils audio compatibles Bluetooth. Pour l'écoute à faible volume, le GoAux3 possède une sortie casque stéréo 1/8" à l'avant, qui coupe automatiquement le son des haut-parleurs.



GOAUX 3



SPÉCIFICATIONS

SYSTEM INPUTS	BLUETOOTH, RCA, 1/8" AUX		
SYSTEM OUTPUTS	1/8" STEREO HEADPHONE JACK WITH AUTO SPEAKER MUTE		
BLUETOOTH	VERSION 5.0 AND OLDER COMPATIBILITY		
LF TRANSDUCER	3" WOVEN GLASS ARAMID		
HF TRANSDUCER	1" SOFT TEXTILE DOME		
CROSSOVER FREQUENCY	2.5 KHZ		
POWER OUTPUT	BI-AMPLIFIED CLASS D (60 WATTS RMS TOTAL SYSTEM POWER; 22 W RMS FOR EACH WOOFER, 8 W RMS FOR EACH TWEETER)		
MAXIMUM CONTINUOUS SPL	95.5 dB SPL		
SYSTEM PEAK SPL	99 dB SPL		
MAXIMUM SYSTEM SPL, MOMENTARY PEAK	105 dB SPL		
FREQUENCY RESPONSE (-3 dB SPL)	65 Hz - 20 kHz		
FREQUENCY RANGE (-10 dB SPL)	60 Hz - 22 kHz		
SYSTEM DISTORTION	< 0.2% THD+N 45 Hz - 20 kHz (-3 dB Max Power)		
SIGNAL TO NOISE RATIO	>95 dB (A-weighted) @ rated output level		
COVERAGE (HORIZONTAL X VERTICAL)	120 Degrees x 60 Degrees		
AC INPUT VOLTAGE	AC 100 - 240 V 50/60 Hz		
AC POWER CONSUMPTION	Idle 100/240 VAC: 5.57 W	Max Power 100/240 VAC: 60 W	Standby Mode 100/240 VAC: 0.475 W
ENCLOSURE TYPE	Rear Ported		
ENCLOSURE MATERIAL	ABS		
ENCLOSURE FINISH	Black Textured		
DIMENSIONS (H x W x D)	172 mm x 111 mm x 120 mm		
WEIGHT	3.15 kg Including both speakers, stands, carrying bag, and included accessories		
SKU	GOAUX3		

INFORMATIONS DE COMMANDE

KRK GoAux 3

Art-No: 19GOAUX3

Taille du carton: 230 mm x 285 mm x 240 mm

Poids de l'emballage: 5.0 kg