

GOTM AUX

4" PORTABLE MONITORS

Bluetooth®
+ USB

LEGENDÄRE KRK-KLANGQUALITÄT FÜR UNTERWEGS

Die portablen GoAux 4 Nahfeldmonitore von KRK sind so konzipiert, dass sie an jedem Ort erstklassigen Klang liefern. Sie sind die idealen Monitore für reisende Musiker und Toningenieure und bieten die bekannte KRK-Klangqualität in einer mobilen, handlichen Grösse. Die GoAux 4 werden mit einer Nylontragtasche ausgeliefert, in der die beiden Monitore sowie die im Lieferumfang enthaltenen Monitorständer und alle zusätzlichen Kabel Platz finden. Die justierbaren Ständer garantieren eine optimale Abhörposition in jeder Arbeitssituation. Die GoAux 4 Monitore besitzen einen 4-Zoll-Glas-Aramid-Tieftöner und einen 1-Zoll-Hochtöner mit weicher Gewebekalotte in einem 100 W RMS (Gesamtsystemleistung) verstärkten Zwei-Wege-Design. Die rückseitig geöffneten ABS-Gehäuse sind strapazierfähig und bieten für einen tragbaren Lautsprecher eine erstaunliche Basswiedergabe. Da sich die Endstufen im Gehäuse des einen Lautsprechers befinden und der zweite Lautsprecher über eine mitgelieferte Verbindung mit dem ersten Lautsprecher mit Strom versorgt wird, benötigt das Paar nur eine einzige Stromquelle. Mit dem integrierten LF- und HF-EQ lassen sich die Monitore an den Raum und die persönlichen Vorlieben anpassen. Neben den USB, 1/8"-Aux- und Cinch-Stereo-Eingängen ermöglicht die Bluetooth-Funktion die kabellose Verbindung mit einem Smartphone, Computer oder anderen Bluetooth-fähigen Audiogeräten. Für das Abhören in geringer Lautstärke besitzen die GoAux 4 einen 1/8"-Stereo-Kopfhörerausgang an der Vorderseite, welcher die Lautsprecher automatisch stummschaltet.



KRK
SYSTEMS®

GOAUX 4

SPEZIFIKATIONEN



SYSTEM INPUTS	BLUETOOTH, 1/4" TRS BALANCED, RCA, USB-TYPE B, 1/8" AUX, AUTO ARC MICROPHONE		
SYSTEM OUTPUTS	1/8" STEREO HEADPHONE JACK WITH AUTO SPEAKER MUTE		
BLUETOOTH	VERSION 5.0 AND OLDER COMPATIBILITY		
LF TRANSDUCER	4" WOVEN GLASS ARAMID		
HF TRANSDUCER	1" SOFT TEXTILE DOME		
CROSSOVER FREQUENCY	2.5 kHz		
POWER OUTPUT	BI-AMPLIFIED CLASS D (100 WATTS TOTAL SYSTEM POWER; 33 W RMS FOR EACH WOOFER, 17 W RMS FOR EACH TWEETER)		
MAXIMUM CONTINUOUS SPL	98.5 dB SPL		
SYSTEM PEAK SPL	102 dB SPL		
MAXIMUM SYSTEM SPL, MOMENTARY PEAK	108 dB SPL		
FREQUENCY RESPONSE (-3 dB SPL)	60 Hz - 20 kHz		
FREQUENCY RANGE (-10 dB SPL)	55 Hz - 22 kHz		
SYSTEM DISTORTION	< 0.2% THD+N 45 Hz - 20 kHz (-3 dB Max Power)		
SIGNAL TO NOISE RATIO	>95 dB (A-weighted) @ rated output level		
COVERAGE (HORIZONTAL X VERTICAL)	120 Degrees x 60 Degrees		
AC INPUT VOLTAGE	AC 100 - 240 V 50/60 Hz		
AC POWER CONSUMPTION	Idle 100/240 VAC: 6.07W	Max Power 100/240 VAC: 100 W	Standby Mode 100/240 VAC: 0.475 W
ENCLOSURE TYPE	Rear Ported		
ENCLOSURE MATERIAL	ABS		
ENCLOSURE FINISH	Black Textured		
DIMENSIONS (H x W x D)	205 mm x 136 mm x 140 mm		
WEIGHT	4.3 kg Including both speakers, stands, carrying bag, and included accessories		
SKU	GOAUX4		

BESTELLINFORMATIONEN

KRK GoAux 4

Art-No: 19GOAUX4

Kartongrösse: 425 mm x 280 mm x 255 mm

Verpackungsgewicht: 6.5 kg

